

ABSOLUTA

Absolutamente eficiente no plantio de ponta a ponta



ABSOLUTA

A PLANTADEIRA ABSOLUTA OFERECE AGILIDADE E EFICIÊNCIA NO PLANTIO EM ÁREAS ONDE A FERTILIZAÇÃO DO SOLO ACONTECE EM OUTRA OPERAÇÃO. DISPONÍVEL NOS MODELOS DE 26 ATÉ 61 LINHAS, REALIZA UMA DISTRIBUIÇÃO PRECISA DE SEMENTES, AUMENTANDO A QUALIDADE DO PLANTIO. COM O CHASSI ARTICULADO, ROBUSTO E FLEXÍVEL, TEM UMA EXCELENTE COPIAGEM DE TERRENO, GARANTINDO UM PLANTIO EFICIENTE DE PONTA A PONTA. A ABSOLUTA TAMBÉM POSSUI GRANDE AUTONOMIA, ALÉM DE PRATICIDADE NO TRANSPORTE.





Absoluta 61 linhas

Reservatório de Sementes

GRANDE AUTONOMIA

Com capacidade para até **8.130 l*** de sementes, proporciona grande autonomia de trabalho e agilidade no abastecimento.

* Pode variar de acordo com a densidade do produto

Rendimento Operacional

20 ha/h*

* Os valores podem sofrer alterações de acordo com o modelo da máquina e as condições climáticas

Articulação

18°



de articulação

10° para cima e 8° para baixo

Melhor copiagem do terreno, garantindo a homogeneidade de profundidade no plantio, mesmo em terrenos ondulados.

Chassi

EXTREMAMENTE REFORÇADO

Com **molas pneumáticas** que transferem o peso do módulo central para os módulos laterais, mantendo o mesmo poder de corte em toda extensão da plantadeira e a uniformidade no plantio, mesmo em condições adversas do solo. Possui **sistema estaiado** que auxilia na estabilidade do chassi.

MENOS COMPACTAÇÃO



16 pneus, 4 centrais e 12 laterais, dividindo o peso uniformemente.

Módulos



MAIS UNIFORMIDADE E MELHOR COPIAGEM DO TERRENO

O peso é distribuído uniformemente nos **7 módulos**, evitando danos e reduzindo a compactação.



ABSOLUTA Modelo 40-37, 44-41 e 48-45

Reservatório de Sementes

GRANDE AUTONOMIA

Com capacidade para até **5.065 l*** de sementes, proporciona grande autonomia de trabalho e agilidade no abastecimento.

* Pode variar de acordo com a densidade do produto

Rendimento Operacional

16_{ha/h*}

* Os valores podem sofrer alterações de acordo com o modelo da máquina e as condições climáticas

Articulação

20°

de articulação

10° para cima e 10° para baixo
Melhor copiagem do terreno, garantindo a homogeneidade de profundidade no plantio, mesmo em terrenos ondulados.

MENOS COMPACTAÇÃO

12 pneus, 4 centrais e 8 laterais, dividindo o peso uniformemente.



Chassi

EXTREMAMENTE REFORÇADO

Com **molas pneumáticas** que transferem o peso do módulo central para os módulos laterais, mantendo o mesmo poder de corte em toda extensão da plantadeira e a uniformidade no plantio, mesmo em condições adversas do solo.

Módulos



MAIS UNIFORMIDADE E MELHOR COPIAGEM DO TERRENO

O peso é distribuído uniformemente nos **5 módulos**, evitando danos e reduzindo a compactação.



ABSOLUTA Modelo 26-24, 28-36, 32-30 e 34-32

Reservatório de Sementes

GRANDE AUTONOMIA

Com capacidade para até **4.000 l*** de sementes, proporciona grande autonomia de trabalho e agilidade no abastecimento.

* Pode variar de acordo com a densidade do produto

Rendimento Operacional

12 ha/h*

* Os valores podem sofrer alterações de acordo com o modelo da máquina e as condições climáticas

MENOS COMPACTAÇÃO

8 pneus, 4 centrais e 4 laterais, dividindo o peso uniformemente.



Chassi

EXTREMAMENTE REFORÇADO

Com **molas pneumáticas** que transferem o peso do módulo central para os módulos laterais, mantendo o mesmo poder de corte em toda extensão da plantadeira e a uniformidade no plantio, mesmo em condições adversas do solo.

Módulos



MAIS UNIFORMIDADE E MELHOR COPIAGEM DO TERRENO

O peso é distribuído uniformemente nos **3 módulos**, evitando danos e reduzindo a compactação.

Sistema de Transporte

A Absoluta possui sistema de transporte que facilita o deslocamento por estradas, pontes e porteiras muito estreitas.



Pantógrafos

Possui pantógrafos do mesmo tamanho que garantem grande capacidade de copiagem do solo e uniformidade no plantio.

O MELHOR FLUXO DE PALHADA



TECNOLOGIA

TOPPER 5500 VT

Controlador completo para a Agricultura de Precisão, projetado e produzido pela Stara. Sua tela multitoque permite maior facilidade e interatividade entre a máquina e o operador.

Desligamento Linha a Linha*

O Desligamento Linha a Linha Stara realiza o desligamento automático das linhas de plantio no exato momento em que o monitor detecta uma área onde o plantio foi realizado anteriormente. Com isso, não ocorre a sobreposição das linhas de plantio, principalmente em áreas de arremates e bordaduras, proporcionando economia média de 5,03% de sementes, eliminando a competição entre as plantas e aumentando a produtividade nestas áreas.

** Opcional*

Zero Amassamento*

Exclusivo sistema da Stara que realiza o desligamento automático das linhas de plantio no local exato onde acontecerá o tráfego de pulverizadores e distribuidores, gerando economia de até 4% em sementes, independentemente da direção das linhas de plantio.

** Opcional. Disponível para plantadeiras com Sistema de Desligamento Linha a Linha e Correção de Sinal Pago*

MONITORAMENTO DE MÁQUINAS STARA

O Monitoramento de máquinas Stara é um serviço que monitora em tempo real a sua máquina Stara. Quando algum item monitorado não estiver de acordo com o que foi parametrizado, alertas são demonstrados na tela do Topper e são enviados para a Telemetria Stara. Caso esse alerta não seja corrigido, nós avisamos via WhatsApp e em casos críticos por ligação telefônica.



TELEMETRIA STARA

A sua fazenda na palma da mão.

A Telemetria Stara proporciona o gerenciamento em tempo real das operações realizadas na lavoura, através de um dispositivo com acesso à internet.

SYNCRO*

O Syncro é um sistema de transmissão de dados via rádio que permite a comunicação entre até 4 Absolutas plantando sincronizadas no mesmo talhão. O sistema garante um melhor planejamento do plantio, praticidade operacional e mais agilidade. Possibilita manejos padronizados no talhão, gera economia de sementes e traz maior produtividade por evitar a sobreposição e competição entre as plantas.

** Opcional*

CONECTA

É o serviço de acesso remoto que conecta o operador em tempo real com um técnico do Pós-venda na fábrica da Stara, através do Topper, garantindo um suporte rápido e assertivo.

Se precisar, Conecta! O Pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.

Control

O plantio à taxa variável permite a regulação instantânea de sementes, com taxa de 0,01 em 0,01 sementes por metro, garantindo a distância ideal entre plantas.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Absoluta 26 - 24	Absoluta 28 - 26	Absoluta 32 - 30	Absoluta 34 - 32	Absoluta 40 - 37	Absoluta 44 - 41	Absoluta 48 - 45	Absoluta 61 - 56	Absoluta 66 - 60
Espaçamento								
*27 linhas x 45 cm	*29 linhas x 45 cm	*33 linhas x 45 cm	*35 linhas x 45 cm	*40 linhas x 45 cm	*44 linhas x 45 cm	*48 linhas x 45 cm	*61 linhas x 45 cm	60 linhas x 50 cm
*26 linhas x 45 cm	*28 linhas x 45 cm	*32 linhas x 45 cm	*34 linhas x 45 cm	37 linhas x 50 cm	41 linhas x 50 cm	45 linhas x 50 cm	56 linhas x 50 cm	50 linhas x 60 cm
24 linhas x 50 cm	*27 linhas x 45 cm	30 linhas x 50 cm	32 linhas x 50 cm	36 linhas x 50 cm	40 linhas x 50 cm	44 linhas x 50 cm	47 linhas x 60 cm	
23 linhas x 50 cm	26 linhas x 50 cm	29 linhas x 50 cm	31 linhas x 50 cm	30 linhas x 60 cm	26 linhas x 76 cm	40 linhas x 55 cm		
	25 linhas x 50 cm	28 linhas x 50 cm	26 linhas x 60 cm	24 linhas x 76 cm		32 linhas x 70 cm		
	16 linhas x 76 cm	18 linhas x 76 cm	20 linhas x 76 cm			36 linhas x 60 cm		
						37 linhas x 60 cm		
**Potência requerida mínima								
7,50 cv/linha	7,50 cv/linha	7,50 cv/linha	7,50 cv/linha	7,50 cv/linha	7,50 cv/linha	7,50 cv/linha	7,50 cv/linha	7,50 cv/linha
***Capacidade de sementes								
4.000 l	4.000 l	4.000 l	4.000 l	5.065 l	5.065 l	5.065 l	8.130 l	8.130 l
Largura de transporte								
6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m
Peso da máquina vazia								
13.850 kg	14.000 kg	15.000 kg	17.000 kg	22.000 kg	24.250 kg	26.600 kg	30.500 kg	33.200 kg
Altura em plantio								
3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,30 m	3,30 m
Opcionais								

Disco duplo de sementes 15,5" X 16" Defasado
 Disco duplo de sementes 16" X 16" Desencontrado
 Discos de corte
 Limitador de profundidade fechado com banda de 100 mm puxado
 Rodas compactadoras em "V"

* O espaçamento mínimo nas articulações da máquina é de 50 cm

** As potências podem variar em função do tipo de solo, umidade e profundidade de trabalho

*** Pode variar de acordo com a densidade da semente

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!


Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho da Absoluta no campo.



Web

Acesse a página da Absoluta no site da Stara para mais informações.



**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
 Você escolhe como!**



Stara
 Evolução Constante
Consórcio

www.staraconsorcio.com.br



Stara
Financeira

www.financeira.stara.com.br

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[Linked in /company/Stara](#) - [YouTube /StaraBrasil](#) - [Facebook /StaraBrasil](#) - [Instagram /StaraBrasil](#) - [Twitter stara.brasil](#)