

## **ABSOLUTA**

Absolutamente eficiente en el plantío. De extremo a extremo.



# ABSOLUTA

LA PLANTADORA ABSOLUTA OFRECE AGILIDAD Y EFICIENCIA EN EL PLANTÍO, EN ÁREAS EN QUE LA FERTILIZACIÓN DEL SUELO SE DA EN UNA OTRA OPERACIÓN. DISPONIBLE EN LOS MODELOS DE 26 HASTA 61 LÍNEAS, EJECUTA UNA DISTRIBUCIÓN PRECISA DE SEMILLAS, AUMENTANDO LA CALIDAD DEL PLANTÍO. CON SU CHASIS ARTICULADO, SÓLIDO Y FLEXIBLE, TIENE UN EXCELENTE COPIADO DE TERRENO, GARANTIZANDO UN PLANTÍO EFICIENTE DE EXTREMO A EXTREMO. LA ABSOLUTA TIENE TAMBIÉN GRAN AUTONOMÍA, ADEMÁS DE PRACTICIDAD EN EL TRANSPORTE.





Absoluta 61 líneas

Tanque de semillas

# GRAN AUTONOMÍA

Con capacidad para hasta **8130 L\*** de semillas, le da gran autonomía de trabajo y agilidad en el suministro.

*\* Puede variar según la densidad del producto*

Rendimiento operativo

# 20 ha/h\*

*\* Los valores pueden modificarse según el modelo de la máquina y las condiciones climáticas.*

Articulación

# 18°



de articulación

**10° hacia arriba y 8° hacia abajo**  
**Mejor copiado del terreno**, garantizando homogeneidad de la profundidad en el plantío, aun en terrenos ondulados.

# MENOS COMPACTACIÓN



**16 neumáticos: 4 centrales y 12 laterales**, dividiendo el peso uniformemente.

Chasis

# SUMAMENTE REFORZADO

Con **muelles neumáticos** que transfieren el peso del módulo central hacia los módulos laterales, manteniendo el mismo poder de corte en toda la extensión de la plantadora y la uniformidad en el plantío, aun en condiciones adversas del suelo. Cuenta con **sistema de arriostamiento** que ayuda a la estabilidad del chasis.

Módulos 

# MÁS UNIFORMIDAD Y MEJOR COPIADO DEL TERRENO

El peso se distribuye de manera equitativa en los **7 módulos**, evitando daños y reduciendo la compactación.



**ABSOLUTA Modelos 40-37, 44-41 y 48-45**

**Tanque de semillas**

# GRAN AUTONOMÍA

Con capacidad para hasta **5065 L\*** de semillas, le da gran autonomía de trabajo y agilidad en el suministro.

*\* Puede variar según la densidad del producto*

**Rendimiento operativo**

# 16 ha/h\*

*\* Los valores pueden modificarse según el modelo de la máquina y las condiciones climáticas.*

**Articulación**

# 20°



de articulación  
10° hacia arriba y 10° hacia abajo

**Mejor copiado del terreno**, garantizando homogeneidad de la profundidad en el plantío, aun en terrenos ondulados.

# MENOS COMPACTACIÓN



**12 neumáticos: 4 centrales y 8 laterales**, dividiendo el peso uniformemente.

**Chasis**

# SUMAMENTE REFORZADO

Con **muelles neumáticos** que transfieren el peso del módulo central hacia los módulos laterales, manteniendo el mismo poder de corte en toda la extensión de la plantadora y la uniformidad en el plantío, aun en condiciones adversas del suelo.

**Módulos** 

# MÁS UNIFORMIDAD Y MEJOR COPIADO DEL TERRENO

El peso se distribuye de manera equitativa en los **5 módulos**, evitando daños y reduciendo la compactación.



**ABSOLUTA** Modelos 26-24, 28-36, 32-30 y 34-32

Tanque de semillas

# GRAN AUTONOMÍA

Con capacidad para hasta **4000 L\*** de semillas, le da gran autonomía de trabajo y agilidad en el suministro.

*\* Puede variar según la densidad del producto*

Rendimiento operativo

# 12 ha/h\*

*\* Los valores pueden modificarse según el modelo de la máquina y las condiciones climáticas.*

# MENOS COMPACTACIÓN



**8 neumáticos: 4 centrales y 4 laterales,** dividiendo el peso uniformemente.

Chasis

# SUMAMENTE REFORZADO

Con **muelles neumáticos** que transfieren el peso del módulo central hacia los módulos laterales, manteniendo el mismo poder de corte en toda la extensión de la plantadora y la uniformidad en el plantío, aun en condiciones adversas del suelo.

Módulos



# MÁS UNIFORMIDAD Y MEJOR COPIADO DEL TERRENO

El peso se distribuye de manera equitativa en los **3 módulos**, evitando daños y reduciendo la compactación.

Sistema de transporte

La Absoluta cuenta con sistema de transporte que facilita el desplazamiento por carreteras, puentes y tranqueras muy estrechas.



Sistema pantográfico

Con pantógrafos del mismo tamaño que aseguran gran capacidad de copiado del suelo y uniformidad en el plantío.

# EL MEJOR FLUJO DE RASTROJO



## TECNOLOGÍA

### TOPPER 5500 VT

Controlador completo para la agricultura de precisión, diseñado y fabricado por Stara. Su pantalla multitáctil hace más fácil la operación e interacción entre máquina y operador.

### Desconexión Línea a Línea

La Desconexión Línea a Línea Stara ejecuta la desconexión automática de las líneas de plantío en el momento exacto en que el monitor detecta un área en que el plantío fue hecho antes. Con esto, se evita la superposición de las líneas de plantío, principalmente en áreas de remate y bordes, proporcionando un ahorro promedio de semillas de 5.03 %, eliminando la competencia entre las plantas y aumentando la productividad en estas áreas.

### Cero Amasado

Exclusivo sistema de Stara que hace la desconexión automática de las líneas de plantío en el lugar exacto en que se da el tránsito de pulverizadores y distribuidores, creando un ahorro de semillas de hasta 4 %, independiente de la dirección de las líneas de plantío\*.

*\*Disponible para plantadoras con Sistema de Desconexión Línea a Línea y Corrección de Señal de Pago*  
*\*Verifique disponibilidad para su país*



### TELEMETRIA STARA\*

**Su hacienda en la palma de la mano.**

La Telemetría Stara le permite administrar en tiempo real las operaciones hechas en la plantación por medio de un dispositivo con acceso a Internet.

### CONECTA\*\*

Es el servicio de acceso remoto que conecta al operario, en tiempo real, con un técnico del Posventas en la fábrica Stara por medio del Topper, garantizando un soporte rápido y confiable.

**Necesitándolo, ¡Conecta! El Posventas rápido y gratuito, directamente en su cabina.**

### Control

El plantío con tasa variable permite el ajuste instantáneo de semillas, con tasa de 0,01 en 0,01 semillas por metro, garantizando la distancia ideal entre las plantas.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Absoluta 26-24	Absoluta 28-26	Absoluta 32-30	Absoluta 34-32	Absoluta 40-37	Absoluta 44-41	Absoluta 48-45	Absoluta 61-56	Absoluta 66-60
<b>Espaciado</b>								
*27 líneas x 45 cm	*29 líneas x 45 cm	*33 líneas x 45 cm	*35 líneas x 45 cm	*40 líneas x 45 cm	*44 líneas x 45 cm	*48 líneas x 45 cm	*61 líneas x 45cm	*60 líneas x 50 cm
*26 líneas x 45 cm	*28 líneas x 45 cm	*32 líneas x 45 cm	*34 líneas x 45 cm	37 líneas x 50 cm	41 líneas x 50 cm	45 líneas x 50 cm	56 líneas x 50cm	50 líneas x 60 cm
24 líneas x 50 cm	*27 líneas x 45 cm	30 líneas x 50 cm	32 líneas x 50 cm	36 líneas x 50 cm	40 líneas x 50 cm	44 líneas x 50 cm	47 líneas x 60cm	
23 líneas x 50 cm	26 líneas x 50 cm	29 líneas x 50 cm	31 líneas x 50 cm	30 líneas x 60 cm	26 líneas x 76 cm	40 líneas x 55 cm		
	25 líneas x 50 cm	28 líneas x 50 cm	26 líneas x 60 cm	24 líneas x 76 cm		32 líneas x 70 cm		
	16 líneas x 76 cm	18 líneas x 76 cm	20 líneas x 76 cm			36 líneas x 60 cm		
<b>**Potencia mínima requerida</b>								
7,50 CV/línea	7,50 CV/línea	7,50 CV/línea	7,50 CV/línea	7,50 CV/línea	7,50 CV/línea	7,50 CV/línea	7,50 CV/línea	7,50 CV/línea
<b>***Capacidad de semillas</b>								
4000 L	4000 L	4000 L	4000 L	5065 L	5065 L	5065 L	8130 L	8130 L
<b>Ancho de transporte</b>								
6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m	6,30 m
<b>Peso de la máquina vacía</b>								
13 850 kg	14 000 kg	15 000 kg	17 000 kg	22 000 kg	24 250 kg	26 600 kg	30 500 kg	33 200 kg
<b>Altura en plantío</b>								
3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,10 m	3,30 m	3,30 m
<b>Opcionales</b>								

Disco doble de semillas 15,5"x16" desfasado

Disco doble de semillas 16"x16" descentrado

Discos de corte

Limitador de profundidad cerrado con banda de 100 mm tirado

Ruedas tapadoras en "V"

\* El espaciado mínimo en las articulaciones de la máquina es de 50 cm

\*\* Las potencias pueden variar según el tipo de suelo, humedad y profundidad de trabajo

\*\*\* Puede variar según la densidad de la semilla

## CONOZCA MÁS

¡Lea los QR Code y vea!

### Vídeo

Compruebe la calidad de trabajo de la Absoluta en el campo.



### Web

Entre a la página de la Absoluta en el sitio web de Stara, para más informaciones.



ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA

[www.stara.com.br/es](http://www.stara.com.br/es)

STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil Teléfono/Fax: 55 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [f/StaraBrasil](#) - [@/StaraBrasil](#) - [stara.brasil](#)