

HÉRCULES 10000 INOX
HÉRCULES 15000 INOX
HÉRCULES 24000 INOX

Precisión y alto rendimiento
en la distribución de
enmiendas y fertilizantes



LÍNEA HÉRCULES DE ARRASTRE

PRECISIÓN Y ALTO DESEMPEÑO

Las esparcidoras de arrastre son ideales para la distribución de enmiendas, fertilizantes y semillas, con excelente uniformidad y calidad. Con las Hércules, el productor puede hacer la distribución a dosis fija o variable, según la necesidad del área, aprovechando mejor el uso de los insumos.

Cinta transportadora

Cinta de goma con sistema autocentrante y rodillos que facilitan el funcionamiento de la máquina, evitan sobrecargarla y dan más precisión en la distribución.

Reductor de carga

Mejora el drenaje interno, reduciendo la formación de puentes que se forman en la aplicación de la cal agrícola.

Compuerta Doble*

El Sistema Compuerta Doble permite el cierre de solo uno de los lados de la tolva que envía los productos al disco. Con ello, evita la distribución en áreas que ya fueron aplicadas, ahorrando fertilizantes al no permitir el traslape y manteniendo la aplicación de la dosis ideal.

**Opcional*

Discos

Tiene discos específicos para productos en polvo y para productos granulados, permitiendo una amplia variedad de dosificaciones. Además, el cambio y el mantenimiento de los discos es sencilla y rápida, sin necesidad de herramientas.

Facilidad de calibración*

Cuenta con embudo para la calibración de la distribución y vaciado de la esparcidora, dándole más precisión en la aplicación.

**Disponible en los modelos Hércules 10000 y 24000*



HÉRCULES 24000 INOX

Tolva

Fabricada en acero inoxidable, con capacidad para hasta **24 000 kg o 12 m³**.

Dosis variable

Al trabajar con dosis variable, se cambia la dosis de insumos de manera automática, según las recomendaciones del mapa de aplicación que se importa al controlador Topper 5500 SL.

HÉRCULES 10000 INOX

Tolva

Fabricada en acero inoxidable, con capacidad para hasta **10 000 kg o 5 m³**.



ANCHO DE LABOR

Deflector

Dirige el producto hacia el centro de los discos, manteniendo un excelente perfil de distribución.

La granulometría de los fertilizantes aplicados mantiene un

75 %
de granos enteros.



Iluminación

Cuenta con iluminación posterior para mejorar la visibilidad del sistema de distribución y abanico de aplicación.


Soporte para acople*

Las Hércules de arrastre cuentan con soporte para sostenimiento de la bomba hidráulica, para facilitar el acoplamiento y desacoplamiento del tractor.

**Disponible en los modelos Hércules 10000 y 24000*

App Distribución Stara

Agilidad y confianza en la calibración de su esparcidora Stara.



HÉRCULES 15000 INOX

Tolva

Fabricada en acero inoxidable, con capacidad para hasta **15 000 kg** o **7,5 m³**.

PRODUCTOS EN POLVO

DE **8 A 14** metros

PRODUCTOS GRANULADOS

DE **10 A 36** metros

TECNOLOGÍA

TOPPER 5500 SL*



Controlador completo para la agricultura de precisión, diseñado y fabricado por Stara. Su pantalla táctil hace más fácil la operación e interacción entre máquina y operador.

**La Hércules 15000 Inox tiene al Topper 5500 VT como opcional.*



TELEMETRIA STARA

Su hacienda en la palma de la mano. La Telemetria Stara le permite administrar las operaciones hechas en su cultivo, en tiempo real, por medio de un dispositivo con acceso a Internet.

CONECTA[®]



Es el servicio de acceso remoto que, vía Topper, conecta al operador en tiempo real con un técnico del Posventas en la fábrica Stara, garantizando un soporte rápido y asertivo.

Necesitándolo, ¡Conecta! El pos-venta ágil y gratuito, directamente en su cabina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Hércules 10000 Inox

Longitud

6,30 m

Altura máxima

2,80 m

Altura de abastecimiento

2,60 m

Ancho del rodado

1,90 a 3,30 m (entrecentro)

1,90 a 2,70 (entrecentro)

Abertura de rodado

2,10 m (s/neumático)

Peso

3290 kg (s/neumático)

3881 kg (c/neumático)

Capacidad de carga y volumen

10 000 kg o 5 m³

Caudal a dosis variable

De 14 kg/ha a 8750 kg/ha (dependiendo del producto y velocidad)

Velocidad de trabajo

4 km/h a 18 km/h

Potencia requerida

Tractor con potencia mínima de 100 CV

Sistema de distribución

Cardán

Accionamiento hidráulico

Opcionales

Rodado tándem

Rodado tándem (con viraje)

Rodado Cross

NOTA: Considerar la capacidad de carga y volumen con rodados opcionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Hércules 15000 Inox

Longitud

6,85 m

Altura máxima

3,15 m

Altura de abastecimiento

2,82 m

Ancho

2,11 m (s/neumático)

Peso

4150 kg (c/neumático)

Capacidad de carga y volumen

15 000 kg o 7,5 m³

Caudal a dosis variable

De 14 kg/ha a 6000 kg/ha (dependiendo del producto y velocidad)

Velocidad de trabajo

4 km/h a 18 km/h

Potencia requerida

Tractor con potencia mínima de 150 CV

Sistema de distribución

Accionamiento hidráulico

Opcionales

Cámaras

Syncro

Topper 5500 VT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Hércules 24000 Inox

Longitud

8,45 m

Altura máxima

3,02 m

Altura de abastecimiento

2,80 m

Ancho del rodado

2,30 m o 2,55 m (entrecentro)

Ancho

2,70 m (s/neumático)

Peso

4630 kg (s/neumático)

5722 kg (c/neumático)

Capacidad de carga y volumen

24 000 kg o 12 m³

Caudal a dosis variable

De 14 kg/ha a 8750 kg/ha (dependiendo del producto y velocidad)

Velocidad de trabajo

4 km/h a 18 km/h

Potencia requerida

Tractor con potencia mínima de 180 CV

Sistema de distribución

Accionamiento hidráulico

Neumáticos

Rodado delantero: o AG20 / 650 / 65-30,5

Rodado trasero: o AG28 / 850 / 50-30,5 o

AG28 / 850 / 50-30,5

Opcionales

Sin SHS

Compuerta Doble

CONOZCA MÁS

¡Lea los códigos QR y vea!

Web

Entre a la página de la Hércules, en el sitio web de Stara, para más informaciones.



Vídeo

Compruebe la calidad de distribución de la Hércules en el campo.



www.stara.com.br/es

STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil | Teléfono/Fax (+55 54) 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

[Linked in/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [f/StaraBrasil](#) - [@/StaraBrasil](#) - [starabrasil](#)

ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA