

HÊRCULES 10000 INOX
HÊRCULES 15000 INOX
HÊRCULES 24000 INOX

Precisão e alto rendimento
na distribuição de corretivos
e fertilizantes



LINHA HÉRCULES DE ARRASTO

PRECISÃO E ALTO RENDIMENTO

Os distribuidores de arrasto são ideais para distribuição de corretivos, fertilizantes e sementes, com excelente uniformidade e qualidade. Com os Hércules o produtor pode trabalhar a distribuição com taxa fixa ou variável, de acordo com a necessidade da área, otimizando o uso de insumos.

Esteira

Esteira de borracha, com sistema autocentrizador da fita transportadora e com roletes que facilitam o funcionamento da máquina, evitam a sobrecarga e proporcionam maior precisão na distribuição.

Redutor de Carga

Melhora o escoamento interno, reduzindo a formação de galerias criadas na aplicação de calcário.

Comporta Dupla*

O sistema de Comporta Dupla permite o fechamento de apenas um dos lados do reservatório que envia os produtos aos discos. Com isso, evita a distribuição em áreas já aplicadas, trazendo economia de fertilizantes, por não permitir a sobreposição, e mantendo a aplicação da dosagem ideal.

**Opcional*

Discos

Possui discos específicos para produtos em pó e para produtos granulados que possibilitam ampla variação de dosagens. Os discos são de fácil troca e manutenção, sem necessidade de ferramentas.

Facilidade de Calibração*

Conta com um funil para calibração da distribuição e esgotamento do distribuidor, proporcionando mais precisão na aplicação.

**Disponível nos modelos Hércules 10000 e 24000*



HÉRCULES 24000 INOX

Reservatório

Produzido em inox, com capacidade para até **24.000 kg ou 12 m³**.

Taxa Variável

Ao trabalhar com taxa variável, a dosagem de insumos é alterada automaticamente, conforme as recomendações do mapa de aplicação importado para o controlador Topper 5500 SL.

HÉRCULES 10000 INOX

Reservatório

Produzido em inox, com capacidade para até **10.000 kg ou 5 m³**.



FAIXA DE APLICAÇÃO

Defletor

Responsável pelo direcionamento do produto sobre o centro dos discos, mantendo o excelente perfil de distribuição.

A granulometria dos fertilizantes aplicados mantém um percentual de grãos inteiros de

75%



Iluminação

Conta com iluminação traseira para melhorar a visibilidade do sistema de distribuição e leque de aplicação.


Suporte para engate*

Os Hércules de arrasto contam com suporte para sustentação da bomba hidráulica para facilitar o engate e desengate no trator.

**Disponível nos modelos Hércules 10000 e 24000*

APP de Distribuição Stara

Agilidade e assertividade na calibração do seu Distribuidor Stara.



HÉRCULES 15000 INOX

Reservatório

Produzido em inox, com capacidade para até 15.000 kg ou 7,5 m³.

PRODUTOS EM PÓ
DE **8** A **14** metros

PRODUTOS GRANULADOS
DE **10** A **36** metros

TECNOLOGIA

TOPPER 5500 SL*



Controlador completo para a Agricultura de Precisão, projetado e produzido pela Stara. Sua tela multitoque permite maior facilidade e interatividade entre a máquina e o operador.

**Hércules 15000 Inox possui como opcional o Topper 5500 VT.*



TELEMETRIA STARA

A sua fazenda na palma da mão.

A Telemetria Stara proporciona o gerenciamento em tempo real das operações realizadas na lavoura, através de um dispositivo com acesso à internet.



SYNCRÓ*

O Syncro é um sistema de transmissão de dados via rádio que permite a comunicação entre até 4 Hércules trabalhando sincronizados no mesmo talhão. O sistema possibilita um melhor planejamento da distribuição, praticidade operacional e mais agilidade. Permite manejos padronizados no talhão, gera economia de insumos e evita transpasse.

** Opcional*

CONECTA



É o serviço de acesso remoto que conecta o operador em tempo real com um técnico do Pós-venda na fábrica da Stara através do Topper, garantindo um suporte rápido e assertivo.

Se precisar, Conecta! O Pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Hércules 10000 Inox

Comprimento

6,30 m

Altura máxima

2,80 m

Altura carregamento

2,60 m

Largura bitola

1,90 a 3,30 m (entre centro)

1,90 a 2,70 m (entre centro)

Largura

2,10 m (s /pneu)

Peso

3.290 kg (s/ pneu)

3.881 kg (c/ pneu)

Capacidade de carga e volume

10.000 kg ou 5 m³

Vazão

14 kg/ha a 8.750 kg/ha

(dependendo do produto e velocidade)

Velocidade de trabalho

4 km/h a 18 km/h

Potência requerida

Trator com potência mínima de 100 cv

Sistema de distribuição

Cardan

Acionamento hidráulico

Opcionais

Rodado Tandem

Rodado Tandem (com esterçamento)

Rodado Cross

Syncro

Comporta Dupla

OBS: observar a capacidade de carga e volume com rodados opcionais

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Hércules 15000 Inox

Comprimento

6,85 m

Altura máxima

3,15 m

Largura

2,11 m (s/ pneu)

Capacidade de carga e volume

15.000 kg ou 7,5 m³

Vazão

14 kg/ha a 6.000 kg/ha

(dependendo do produto e velocidade)

Velocidade de trabalho

4 km/h a 18 km/h

Potência requerida

Trator com potência mínima de 150 cv

Opcionais

Câmeras

Syncro

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Hércules 24000 Inox

Comprimento

8,45 m

Altura máxima

3,02 m

Altura carregamento

2,80 m

Largura bitola

2,30 m ou 2,55 m (entre centro)

Largura

2,70 m (s /pneu)

Peso com pneu

5.722 kg

Peso sem pneu

4.630 kg

Capacidade de carga e volume

24.000 Kg ou 12 m³

Vazão

14 kg/ha a 8.750 kg/ha

(dependendo do produto e velocidade)

Velocidade de trabalho

4 km/h a 18 km/h

Potência requerida

Trator com potência mínima de 180 cv

Sistema de distribuição

Acionamento hidráulico

Pneus

Rodado dianteiro: DW20 x 30/23,1

ou AG20 / 650 / 65-30,5

Rodado traseiro: DW27 x 32 / 30,5

ou AG28 / 850 / 50-30,5

Opcionais

Syncro

Comporta Dupla

Sem SHS

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

Web

Acesse a página do Hércules no site da Stara para mais informações.



Vídeo

Comprove a qualidade de distribuição do Hércules Inox no campo.



Hércules 10000 Inox



Hércules 24000 Inox

Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!



Stara
Evolução Constante
Consórcio

www.staraconsorcio.com.br

Stara
Financeira

www.financeira.stara.com.br

ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[Linked in/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [f/StaraBrasil](#) - [@StaraBrasil](#) - [stara.brasil](#)