

**HÉRCULES 10000 INOX**  
**HÉRCULES 15000 INOX**  
**HÉRCULES 24000 INOX**

Precisão e alto rendimento  
na distribuição de corretivos  
e fertilizantes



## LINHA HÉRCULES DE ARRASTO

# PRECISÃO E ALTO RENDIMENTO

Os distribuidores de arrasto são ideais para distribuição de corretivos, fertilizantes e sementes, com excelente uniformidade e qualidade. Com o Hércules, o produtor pode trabalhar a distribuição com taxa fixa ou variável, de acordo com a necessidade da área, otimizando o uso de insumos.

### Esteira

Esteira de borracha, com sistema autocentrizador da fita transportadora e com roletes que facilitam o funcionamento da máquina, evitam a sobrecarga e proporcionam maior precisão na distribuição.

### Redutor de Carga

Melhora o escoamento interno, reduzindo a formação de galerias criadas na aplicação de calcário.

### Comporta Dupla\*

O sistema de Comporta Dupla permite o fechamento de apenas um dos lados do reservatório que envia os produtos aos discos. Com isso, evita a distribuição em áreas já aplicadas, trazendo economia de fertilizantes, por não permitir a sobreposição, e mantendo a aplicação da dosagem ideal.

*\*Opcional*

### Discos

Possui discos específicos para produtos em pó e para produtos granulados que possibilitam ampla variação de dosagens. Os discos são de fácil troca e manutenção, sem necessidade de ferramentas.

### Facilidade de Calibração\*

Conta com um funil para calibração da distribuição e esgotamento do distribuidor, proporcionando mais precisão na aplicação.

*\*Disponível nos modelos Hércules 10000 e 24000*



## HÉRCULES 24000 INOX

### Reservatório

Produzido em inox, com capacidade para até **24.000 kg ou 12 m<sup>3</sup>**.

### Taxa Variável

Ao trabalhar com taxa variável, a dosagem de insumos é alterada automaticamente, conforme as recomendações do mapa de aplicação importado para o controlador Topper 5500 SL.

## HÉRCULES 10000 INOX

### Reservatório

Produzido em inox, com capacidade para até **10.000 kg ou 5 m<sup>3</sup>**.



# FAIXA DE APLICAÇÃO

## Defletor

Responsável pelo direcionamento do produto sobre o centro dos discos, mantendo o excelente perfil de distribuição.

A granulometria dos fertilizantes aplicados mantém um percentual de grãos inteiros de

# 75%



## Iluminação

Conta com iluminação traseira para melhorar a visibilidade do sistema de distribuição e leque de aplicação.


## Suporte para engate\*

Os Hércules de arrasto contam com suporte para sustentação da bomba hidráulica, para facilitar o engate e desengate no trator.

*\*Disponível nos modelos Hércules 10000 e 24000*

## APP de Distribuição Stara

Agilidade e assertividade na calibração do seu Distribuidor Stara.



## HÉRCULES 15000 INOX

### Reservatório

Produzido em inox, com capacidade para até 15.000 kg ou 7,5 m<sup>3</sup>.

PRODUTOS EM PÓ  
DE 8 A 14 metros

PRODUTOS GRANULADOS  
DE 10 A 36 metros

## TECNOLOGIA

### TOPPER 5500 SL\*



Controlador completo para a Agricultura de Precisão, projetado e produzido pela Stara. Sua tela multitoque permite maior facilidade e interatividade entre a máquina e o operador.

*\*Hércules 15000 Inox possui como opcional o Topper 5500 VT.*



### TELEMETRIA STARA

A sua fazenda na palma da mão.

A Telemetria Stara proporciona o gerenciamento em tempo real das operações realizadas na lavoura, através de um dispositivo com acesso à internet.



### SYNCRO\*

O Syncro é um sistema de transmissão de dados via rádio que permite a comunicação entre até 4 Hércules trabalhando sincronizados no mesmo talhão. O sistema possibilita um melhor planejamento da distribuição, praticidade operacional e mais agilidade. Permite manejos padronizados no talhão, gera economia de insumos e evita transpasse.

*\* Opcional*

### CONECTA



É o serviço de acesso remoto que conecta o operador em tempo real com um técnico do Pós-venda na fábrica da Stara, através do Topper, garantindo um suporte rápido e assertivo.

**Se precisar, Conecta! O Pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Hércules 10000 Inox

#### Comprimento

6,30 m

#### Altura máxima

2,80 m

#### Altura carregamento

2,60 m

#### Largura de transporte

1,80 m

#### Largura de trabalho

3,10 m ou 3,70 m

#### Bitola

1,90 a 3,30 m (entre centro)

1,90 a 2,70 m (entre centro)

#### Largura

2,10 m (s/pneu)

#### Peso

3.290 kg (s/ pneu)

3.881 kg (c/ pneu)

#### Capacidade de carga e volume

10.000 kg ou 5 m<sup>3</sup>

#### Vazão com taxa variável

14 kg/ha a 8.750 kg/ha

(dependendo do produto e velocidade)

#### Velocidade de trabalho

4 km/h a 18 km/h

#### Potência requerida

Trator com potência mínima de 100 cv

#### Sistema de distribuição

Cardan

Acionamento hidráulico

#### Opcionais

Rodado Tandem

Rodado Tandem (com esterçamento)

Rodado Cross

Syncro

Comporta Dupla

OBS: observar a capacidade de carga e volume com rodados opcionais

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Hércules 15000 Inox

#### Comprimento

6,85 m

#### Altura máxima

3,15 m

#### Largura

2,11 m (s/ pneu)

#### Capacidade de carga e volume

15.000 kg ou 7,5 m<sup>3</sup>

#### Vazão com taxa variável

14 kg/ha a 6.000 kg/ha

(dependendo do produto e velocidade)

#### Velocidade de trabalho

4 km/h a 18 km/h

#### Potência requerida

Trator com potência mínima de 150 cv

#### Sistema de distribuição

Acionamento hidráulico

#### Peso

4.150 kg (c/ pneu)

#### Opcionais

Câmeras

Syncro

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Hércules 24000 Inox

#### Comprimento

8,45 m

#### Altura máxima

3,02 m

#### Altura carregamento

2,80 m

#### Largura de transporte

3,15 m

#### Largura de trabalho

3,30 m

#### Bitola

2,30 m (transporte)

2,55 m (trabalho)

#### Largura

2,70 m (s/pneu)

#### Peso

5.722 kg (s/ pneu)

4.630 kg (c/ pneu)

#### Capacidade de carga e volume

24.000 kg ou 12 m<sup>3</sup>

#### Vazão com taxa variável

14 kg/ha a 8.750 kg/ha

(dependendo do produto e velocidade)

#### Velocidade de trabalho

4 km/h a 18 km/h

#### Potência requerida

Trator com potência mínima de 180 cv

#### Sistema de distribuição

Acionamento hidráulico

#### Pneus

Rodado dianteiro: DW20 x 30/23,1

ou AG20 / 650 / 65-30,5

Rodado traseiro: DW27 x 32 / 30,5

ou AG28 / 850 / 50-30,5

#### Opcionais

Syncro

Comporta Dupla


Sem SHS

## SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

### Web

Acesse a página do Hércules no site da Stara para mais informações.




### Vídeo

Comprove a qualidade de distribuição do Hércules Inox no campo.



Hércules 10000 Inox



Hércules 24000 Inox

**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!  
Você escolhe como!**



**Stara**  
Evolução Constante  
**Consórcio**

[www.consorcio.stara.com.br](http://www.consorcio.stara.com.br)



**Stara**  
Financeira

[www.financeira.stara.com.br](http://www.financeira.stara.com.br)



ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

[www.stara.com.br](http://www.stara.com.br)

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [Facebook/StaraBrasil](#) - [Instagram/StaraBrasil](#) - [Twitter/starabrasil](#)