

BRUTTUS 12000

Excelente precisão na
distribuição por gravidade



BRUTTUS 12000

EXCELENTE PRECISÃO

O distribuidor por gravidade Bruttus 12000 garante excelente uniformidade de aplicação e precisão na distribuição de corretivos e fertilizantes granulados. A distribuição por gravidade minimiza a ação do vento e permite que as partículas sejam depositadas diretamente no solo, otimizando seu aproveitamento.

Reservatório

Basculante com abas laterais e frontais que evitam a queda de produto durante o abastecimento. Possui mexedores internos que previnem a formação de galerias nas paredes do reservatório.

**CAPACIDADE DE ATÉ
12.000 kg ou 7,5 m³,
PROPORCIONANDO GRANDE
AUTONOMIA DE TRABALHO**

Rodados

Possui dois sistemas de rodado com balancim que permitem a melhor copiagem do terreno durante a distribuição. Os rodados são posicionados abaixo do reservatório, facilitando o acesso para o abastecimento. Possui pneus de alta flutuação que evitam a compactação do solo.

**COEFICIENTE
DE VARIAÇÃO
ABAIXO DE 8%***


* Podendo variar conforme produto e condições climáticas

**FAIXA DE APLICAÇÃO
6,7 metros
COM VELOCIDADE
VARIÁVEL DE 5 a 15 km/h**



Desligamento de Seções

Reduz o transpasse nas aplicações em arremates, evitando o desperdício de insumos.



Facilidade de Transporte



Possui chassi articulado para transporte que deixa o distribuidor com **3,18 metros** de largura, facilitando a passagem por estradas, porteiras e pontes estreitas.

Grades

Sistema de grades protetoras com acionamento hidráulico em duas opções: basculante e vibratória. Ambas as opções evitam que pedras ou sujeiras entrem no reservatório. A grade vibratória facilita o destorroamento e o escoamento de corretivos com tolerância de umidade mais elevada no momento do carregamento.

ALTURA DE
APLICAÇÃO
1,25
metros



Sistema de Aplicação

Possui esteira de borracha que proporciona maior precisão na distribuição. Possui também um raspador interno que mantém a limpeza do rolo e da esteira, independentemente da regulagem, aumentando a vida útil do sistema.

Sistema de Transmissão

Apenas um conjunto de roda dentada para todas as taxas de aplicação desejadas.

**SISTEMA
PWM
PARA REGULAGEM
DA TAXA DE APLICAÇÃO**

Taxa Variável



Através do **Topper**, o Bruttus 12000 pode realizar aplicações em taxa fixa ou variável. O maior benefício da taxa variável é a precisão nas aplicações indicadas pelos mapas de prescrição de dosagens. Assim, os corretivos e fertilizantes são aplicados conforme a necessidade de cada área, trazendo economia e aumentando a produtividade.

TECNOLOGIA



TOPPER 5500 SL*

Controlador completo para a Agricultura de Precisão, projetado e produzido pela Stara. Sua tela multitoque permite maior facilidade e interatividade entre a máquina e o operador.

* Topper 5500 VT opcional



SYNCRÔ*

O Syncro é um sistema de transmissão de dados via rádio que permite a comunicação entre até 4 Bruttus trabalhando sincronizados no mesmo talhão. O sistema possibilita um melhor planejamento da distribuição, praticidade operacional e mais agilidade. Permite manejos padronizados no talhão, gera economia de insumos e evita transpasse.

* Opcional



TELEMETRIA STARA

A sua fazenda na palma da mão.

A Telemetria Stara proporciona o gerenciamento em tempo real das operações realizadas na lavoura através de um dispositivo com acesso à internet.



CONECTA

É o serviço de acesso remoto que conecta o operador em tempo real com um técnico do Pós-venda na fábrica da Stara através do Topper, garantindo um suporte rápido e assertivo.

Se precisar, Conecta! O Pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Bruttus 12000

Pneu

500/45 - 22,5 HF 75

Sistema de transmissão

Hidráulico

Potência mínima requerida

150 cv

Capacidade de carga

12.000 kg ou 7,5 m³

Largura da máquina

7,37 m*

Faixa de aplicação

6,70 m

Altura

2,85 m*

Largura de transporte

3,18 m

Comprimento de operação

5,55 m

Altura de aplicação

1,25 m

Peso da máquina vazia

6.500 kg

Opcionais

Topper 5500 VT

Syncro

Grades vibratórias

* Medida com implemento aberto, ou em posição de operação/trabalho

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho do Bruttus 12000 no campo.



Web

Acesse a página do Bruttus 12000 no site da Stara para mais informações.



**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!**



Stara
Evolução Constante
Consórcio

www.staraconsorcio.com.br



Stara
Financeira

www.financeira.stara.com.br



ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[Linked in/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [f/StaraBrasil](#) - [@StaraBrasil](#) - [starabrazil](#)

BRUTTUS 18000

Excelência na distribuição
por gravidade



BRUTTUS 18000

PRECISÃO E VERSATILIDADE

O Bruttus 18000 é um distribuidor por gravidade que une eficiência, agilidade e rendimento operacional em uma única máquina. Além disso, o Bruttus 18000 é versátil, se adaptando a todos os solos e cultivos, mas com um grande diferencial: possui espaçamento de pneus ideal para as lavouras de cana-de-açúcar.

Reservatório

Basculante com abas laterais e frontais que evitam a queda de produto durante o abastecimento. Possui mexedores internos que previnem a formação de galerias nas paredes do reservatório.

**CAPACIDADE DE ATÉ
18.000 kg ou 11,25 m³,
PROPORCIONANDO GRANDE
AUTONOMIA DE TRABALHO**

Rodados

Possui dois sistemas de rodado com balancim que permite a melhor copiagem do terreno durante a distribuição. Os rodados foram especialmente projetados para atender solos com o cultivo de cana-de-açúcar, possibilitando que o implemento passe entre as suas linhas de plantio. Os rodados são posicionados abaixo do reservatório, facilitando o acesso para abastecimento. Possui pneus de alta flutuação que evitam a compactação do solo.

**COEFICIENTE
DE VARIAÇÃO
ABAIXO DE 8%***

* Podendo variar conforme produto e condições climáticas


**FAIXA DE APLICAÇÃO
9 metros
COM VELOCIDADE
VARIÁVEL DE 5 a 15 km/h**

**ESPAÇAMENTO ENTRE OS
CENTROS DOS PNEUS DE 1,50 m**
**IDEAL PARA O CULTIVO
DE CANA-DE-AÇÚCAR**



Desligamento de Seções

Reduz o transpasse nas aplicações em arremates, evitando o desperdício de insumos.



Grades

Sistema de grades protetoras com acionamento hidráulico em duas opções: basculante e vibratória. Ambas as opções evitam que pedras ou sujeiras entrem no reservatório. A grade vibratória facilita o destorroamento e o escoamento de corretivos no momento do carregamento.



ALTURA DE
APLICAÇÃO
**1,45
metros**

Facilidade de Transporte

Possui chassi articulado para transporte, que deixa o distribuidor com **3,18 metros** de largura, facilitando a passagem por estradas, porteiras e pontes estreitas.



Sistema de Aplicação

Possui esteira de borracha que proporciona maior precisão na distribuição. Possui também um raspador interno que mantém a limpeza do rolo e da esteira, independentemente da regulagem, aumentando a vida útil do sistema.

Sistema de Transmissão

Apenas um conjunto de roda dentada para todas as taxas de aplicação desejadas.

**SISTEMA
PWM
PARA REGULAGEM
DA TAXA DE APLICAÇÃO**

Taxa Variável



Através do **Topper 5500**, o Bruttus 18000 pode realizar aplicações em taxa fixa ou variável. O maior benefício da taxa variável é a precisão nas aplicações indicadas pelos mapas de prescrição de dosagens, pois permite aplicar apenas o necessário em cada área, trazendo economia de corretivos e fertilizantes e aumentando a produtividade.

TECNOLOGIA



TOPPER 5500 SL*

Controlador completo para a Agricultura de Precisão, projetado e produzido pela Stara. Sua tela multitoque permite maior facilidade e interatividade entre a máquina e o operador.

* Topper 5500 VT opcional



SYNCRÔ*

O Syncro é um sistema de transmissão de dados via rádio que permite a comunicação entre até 5 Bruttus trabalhando sincronizados no mesmo talhão. O sistema possibilita um melhor planejamento da distribuição, praticidade operacional e mais agilidade. Permite manejos padronizados no talhão, gera economia de insumos e evita transpasse.

* Opcional



TELEMETRIA STARA

A sua fazenda na palma da mão.

A Telemetria Stara proporciona o gerenciamento em tempo real das operações realizadas na lavoura, através de um dispositivo com acesso à internet.



CONECTA*

É o serviço de acesso remoto que conecta o operador em tempo real com um técnico do Pós-venda na fábrica da Stara, através do Topper, garantindo um suporte rápido e assertivo.

Se precisar, Conecta! O Pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Bruttus 18000

Pneu

600-40-22.5 TL 178

Sistema de transmissão

Hidráulico

Potência mínima requerida

200 cv

Capacidade de carga

18.000 kg ou 11,25 m³

Largura da máquina

9,70 m

Faixa de aplicação

9 m

Altura

3 m*

Largura de transporte

3,18 m

Comprimento de operação

5,30 m

Comprimento de transporte

7,30 m

Altura de aplicação

1,45 m

Peso da máquina vazia

8.600 kg

Opcionais

Grades vibratórias

Topper 5500 VT

Syncro

**Medida com implemento aberto
ou em posição de trabalho*

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!

Video

Comprove a qualidade de trabalho do Bruttus 18000 no campo.



Web

Acesse a página do Bruttus 18000 no site da Stara para mais informações.



**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!**



Stara
Evolução Constante
Consórcio

www.consorcio.stara.com.br



Stara
Financiadora

www.financiadora.stara.com.br



ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[Linked in/company/Stara](#) - [YouTube/StaraBrasil](#) - [Facebook/StaraBrasil](#) - [Instagram/StaraBrasil](#) - [Twitter/starabrazil](#)

BRUTTUS 25000

Excelência na distribuição por gravidade



BRUTTUS 25000

EXCELENTE UNIFORMIDADE E PRECISÃO NA APLICAÇÃO

O distribuidor por gravidade Bruttus 25000 garante **excelente uniformidade de aplicação e precisão na distribuição de corretivos e fertilizantes granulados**. A distribuição por gravidade minimiza a ação do vento permitindo que as partículas sejam depositadas diretamente no solo e seu aproveitamento seja otimizado.

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO ABAIXO DE **8%***

* Podendo variar conforme produto e condições climáticas

**CAPACIDADE DE ATÉ
25.000 kg ou 15,6 m³,
PROPORCIONANDO
GRANDE AUTONOMIA
DE TRABALHO.**

ALTURA DE
APLICAÇÃO
1,37
metros

Reservatório

Basculante com abas laterais e frontais que evitam a queda de produto durante o abastecimento. Possui mexedores internos que previnem a formação de galerias nas paredes do reservatório.

Rodados

Possui quatro sistemas de rodado com balanço que permitem a melhor estabilidade da máquina durante a distribuição. Os rodados são posicionados abaixo do reservatório, facilitando o acesso para o abastecimento. Possui pneus de alta flutuação que reduzem a compactação do solo.

MELHOR COPIAGEM DO SOLO

Sistema de Articulação

Possui articulação de **24°**, sendo 12° para cima e 12° para baixo, garantindo a melhor cópia do solo e a manutenção da **altura de aplicação de 1,37 metros** durante o trabalho.



Facilidade de Transporte

Possui chassi articulado para transporte que deixa o distribuidor com **3,20 metros** de largura, facilitando a passagem por estradas e pontes estreitas.



Sistema de Aplicação

Possui esteira de borracha que proporciona maior precisão na distribuição. Possui também um raspador interno que mantém a limpeza do rolo e da esteira, independentemente da regulagem, aumentando a vida útil do sistema.


FAIXA DE APLICAÇÃO

11,1 metros
COM VELOCIDADE VARIÁVEL DE **5 a 15 km/h**



Desligamento Individual de Seções

Menos transpasse nas aplicações em arremates, evitando o desperdício de insumos.



Grades

Sistema de grades protetoras com acionamento hidráulico em duas opções: basculante e vibratória. Ambas opções evitam que pedras ou sujeiras entrem no reservatório. A grade vibratória facilita o destorroamento e o escoamento de corretivos, no momento do carregamento.



Taxa Variável

Através do Topper 5500, o Bruttus 25000 pode realizar aplicações em taxa fixa ou variável. **O maior benefício da taxa variável é a precisão nas aplicações indicadas pelos mapas de prescrição de dosagens. Dessa forma, os corretivos e fertilizantes são aplicados conforme a necessidade de cada área, trazendo economia e aumentando a produtividade.**

**SISTEMA
PWM
PARA REGULAGEM
DA TAXA DE APLICAÇÃO**

TECNOLOGIA



TOPPER 5500 VT

Controlador completo para a Agricultura de Precisão, projetado e produzido pela Stara. Sua tela multitoque permite maior facilidade e interatividade entre a máquina e o operador.



SYNCRÔ*

O Syncro é um sistema de transmissão de dados via rádio que permite a comunicação entre até 5** Bruttus trabalhando sincronizados no mesmo talhão. O sistema possibilita um melhor planejamento da distribuição, praticidade operacional e mais agilidade. Permite manejos padronizados no talhão, gera economia de insumos e evita transpasse.

* Opcional

** Recurso disponível nas versões 5.4 ou superiores do Topper 5500.



TELEMETRIA STARA

A sua fazenda na palma da mão. A Telemetria Stara proporciona o gerenciamento em tempo real das operações realizadas na lavoura através de um dispositivo com acesso à internet.



CONECTA

É o serviço de acesso remoto que conecta o operador em tempo real com um técnico do Pós-venda na fábrica da Stara, através do Topper, garantindo um suporte rápido e assertivo. **Se precisar, Conecta! O Pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Bruttus 25000

Pneu

500/45 - 22.5

Sistema de transmissão

Hidráulico

Potência mínima requerida

250 cv

Capacidade de carga

25.000 kg ou 15,60 m³

Largura da máquina

11,70 m*

Faixa de aplicação

11,10 m

Altura

3 m

Largura de transporte

3,20 m

Comprimento de operação

9,20 m

Altura de aplicação

1,37 m

Peso da máquina vazia

12.500 kg

Opcionais

Syncro

Grades vibratórias

* Medida com implemento aberto, ou em posição de operação/trabalho

SAIBA MAIS

Faça a leitura do QR Code e confira!


Vídeo

Comprove a qualidade de trabalho do Bruttus 25000 no campo.



Web

Acesse a página do Bruttus 25000 no site da Stara para mais informações.



**Na Stara, o seu sonho está ao seu alcance!
Você escolhe como!**



Stara
Evolução Constante
Consórcio



Stara
Financeira

www.consorcio.stara.com.br

www.financeira.stara.com.br



ESPAÇO RESERVADO PARA OS DADOS DA CONCESSIONÁRIA

www.stara.com.br

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS | Fone: 54 3332 2800 | CEP: 99470-000 | E-mail: faleconosco@stara.com.br

[Linked in /company/Stara](#) - [YouTube /StaraBrasil](#) - [Facebook /StaraBrasil](#) - [Instagram /StaraBrasil](#) - [Twitter starabrasil](#)