

## **REBOKE INOX**

Agilidad y facilidad en el  
transporte de granos y fertilizantes



## REBOKES INOX

# + AGILIDAD DE DESCARGA

Las tolvas agrícolas Reboke Inox están desarrolladas para el transporte de granos y fertilizantes, ejecutando el transporte y abastecimiento de modo rápido y seguro.

### Tubo de descarga

Tubo de descarga de **400 mm** con capacidad de descarga de hasta

# 5500 kg/min\*

dándole más agilidad y rapidez de hasta **3500 kg/min\*** en la descarga de fertilizantes. Tiene solo dos sinfines y alineamiento angular entre estos, proporcionando dos tramos del sinfín; ofreciéndole al operador una mejor visión de la descarga de los granos. El tubo de descarga está hecho en polímero, garantizando más durabilidad y facilidad de mantenimiento.

\*Dependiendo del modelo, tipo de producto, densidad y humedad

## MEJOR RADIO DE GIRO

Tienen el mejor radio de giro de su categoría, lo que facilita las maniobras en el cultivo y le evita daños al sistema direccional.

### Boca orientable

Las Rebokes Inox cuentan con boca orientable, mejorando la distribución de carga en el camión en que está haciéndose la descarga. Está fabricada en polietileno, garantizando más durabilidad y facilidad de mantenimiento.

### Tubo telescópico

Facilita el abastecimiento de fertilizantes en las tolvas de las sembradoras, proporcionando más practicidad y evitando desperdicio.



### Tolva

La tolva es hecha de acero inoxidable, garantizando alta resistencia a la corrosión causada por los fertilizantes; elevando la durabilidad de la tolva agrícola.

### Transmisión

Sistema de embrague electromagnético para trabajos con caudal de hasta **1500 kg/min**, facilitando la labor del operador en el abastecimiento de sembradoras. Sistema de transmisión directa para trabajos de alto caudal, de hasta **3500 kg/min** para el abastecimiento de fertilizadoras, garantizando más agilidad en el trabajo.

## REBOKE 30000 INOX CAPACIDAD DE CARGA **30 m³**

### Neumáticos

De alta flotación\*, reduciendo la compactación del suelo durante el transporte de granos o fertilizantes.

\*Opcional para Reboke 15000 Inox, Reboke 20000 Inox y Reboke 25000 Inox

## TUBO TERCER TRAMO

Buscando abastecer con fertilizantes las sembradoras más altas y otros implementos, las Rebokes Inox pueden equiparse con el tubo de tres tramos\*.

\*Artículo opcional para Rebokes 25000 y 30000.  
\*Cuadro de medidas en el dorso.



**REBOKE 25000 INOX**  
**CAPACIDAD**  
**DE CARGA 25 m³**



**REBOKE 20000 INOX**  
**CAPACIDAD**  
**DE CARGA 20 m³**

## SET CONTRA INCENDIO

Teniendo en cuenta la seguridad en el campo y buscando entregarles una solución simple y eficiente a los productores, Stara desarrolló el Set Contra Incendio, disponible en la Reboke Inox 30000. Este opcional podrá montarse en Rebokes nuevas o que ya están trabajando en campo, a partir del modelo 2020 y que cuenten con el tubo de descarga instalado en la parte externa de la tolva. Este set se compone de: tanque rotomoldeado con capacidad para 1250 litros de agua, boquilla con ajuste de abertura para chorro o abanico con caudal máximo de 80 L/min, accionado por bomba centrífuga acoplada a un motor hidráulico.



**REBOKE 15000 INOX**  
**CAPACIDAD**  
**DE CARGA 15 m³**

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                        |                                                  |                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Reboke 15000 Inox                                | Reboke 20000 Inox                                | Reboke 25000 Inox                                | Reboke 30000 Inox                                |
| <b>Capacidad de carga</b>                        |                                                  |                                                  |                                                  |
| 15 m <sup>3</sup>                                | 20 m <sup>3</sup>                                | 25 m <sup>3</sup>                                | 30 m <sup>3</sup>                                |
| <b>*Capacidad máxima de carga</b>                |                                                  |                                                  |                                                  |
| 16 500 kg                                        | 22 000 kg                                        | 27 500 kg                                        | 33 000 kg                                        |
| <b>Potencia mínima requerida</b>                 |                                                  |                                                  |                                                  |
| 120 CV                                           | 145 CV                                           | 180 CV                                           | 200 CV                                           |
| <b>Diámetro del tubo de descarga</b>             |                                                  |                                                  |                                                  |
| 400 mm                                           | 400 mm                                           | 400 mm                                           | 400 mm                                           |
| <b>**Altura máxima de la tolva</b>               |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3,70 m                                           | 3,45 m                                           | 3,85 m                                           | 3,70 m                                           |
| <b>***Altura mínima de la tolva</b>              |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3,40 m                                           | 3,20 m                                           | 3,60 m                                           | 3,45 m                                           |
| <b>Longitud de la tolva</b>                      |                                                  |                                                  |                                                  |
| 4 m                                              | 4,80 m                                           | 4,80 m                                           | 5,90 m                                           |
| <b>Ancho de la tolva</b>                         |                                                  |                                                  |                                                  |
| 3,20 m                                           | 3,20 m                                           | 3,20 m                                           | 3,20 m                                           |
| <b>****Altura de descarga</b>                    |                                                  |                                                  |                                                  |
| 4,70 m                                           | 4,70 m                                           | 4,70 m                                           | 4,70 m                                           |
| <b>Opciones de rodado - Estándar</b>             |                                                  |                                                  |                                                  |
| Neumáticos 30.5-32 (Agrícola/diagonal)           | Neumáticos 23.1-26 (Agrícola/diagonal)           | Neumáticos 30.5-32 (Agrícola/diagonal)           | Neumáticos 850/50R30.5 (Alta flotación)          |
| <b>Opciones de rodado - Opcional</b>             |                                                  |                                                  |                                                  |
| Neumáticos 850/50R30.5 (Alta flotación)          | Neumáticos 23.1-30 (Agrícola/diagonal)           | Neumáticos 23.1-30 (Agrícola/diagonal)           | Solo llanta 28x30.5 (Para neumático 850/50R30.5) |
| Solo llanta 27x32 (Para neumático 30.5-32)       | Neumáticos 650/60R30.5 (Alta flotación)          | Neumáticos 650/60R30.5 (Alta flotación)          |                                                  |
| Solo llanta 28x30.5 (Para neumático 850/50R30.5) | Solo llanta 20x26 (Para neumático 23.1x26)       | Neumáticos 850/50R30.5 (Alta flotación)          |                                                  |
|                                                  | Solo llanta 20x30 (Para neumático 23.1-30)       | Solo llanta 27x32 (Para neumático 30.5x32)       |                                                  |
|                                                  | Solo llanta 20x30.5 (Para neumático 650/60R30.5) | Solo llanta 20x30 (Para neumático 23.1-30)       |                                                  |
|                                                  |                                                  | Solo llanta 20x30.5 (Para neumático 650/60R30.5) |                                                  |
|                                                  |                                                  | Solo llanta 28x30.5 (Para neumático 850/50R30.5) |                                                  |
| <b>Luces de giro</b>                             |                                                  |                                                  |                                                  |
| De serie                                         | De serie                                         | De serie                                         | De serie                                         |
| <b>Boca orientable</b>                           |                                                  |                                                  |                                                  |
| De serie                                         | De serie                                         | De serie                                         | De serie                                         |
| <b>Tubo telescópico</b>                          |                                                  |                                                  |                                                  |
| De serie                                         | De serie                                         | De serie                                         | De serie                                         |
| <b>Accionamiento de descarga</b>                 |                                                  |                                                  |                                                  |
| TdF del tractor                                  | TdF del tractor                                  | TdF del tractor                                  | TdF del tractor                                  |
| <b>Opcionales</b>                                |                                                  |                                                  |                                                  |
| Destape rápido                                   | Destape rápido                                   | Destape rápido                                   | Destape rápido                                   |
| Freno                                            | Freno                                            | Freno                                            | Freno                                            |
| Embrague electromagnético                        | Embrague electromagnético                        | Embrague electromagnético                        | Embrague electromagnético                        |
| Reja                                             | Reja                                             | Reja                                             | Reja                                             |
|                                                  | Set enganche tipo lanza                          | Set enganche tipo lanza                          | Set enganche tipo lanza                          |
|                                                  | Set balanza electrónica                          | Set balanza electrónica                          | Set balanza electrónica                          |
|                                                  |                                                  | Tubo tercera fase                                | Tubo tercer tramo                                |
|                                                  |                                                  |                                                  | Set Contra Incendio                              |

\*Capacidad aproximada, pudiendo variar según el tipo de producto, densidad y humedad

\*\*Altura aproximada del lado más grande de la tolva, con rodado estándar

\*\*\*Altura aproximada del lado más chico de la tolva, con rodado estándar

\*\*\*\*Altura aproximada con rodado estándar

\*\*\*\*\*Distancia medida del neumático de la tolva hasta la tolva de una sembradora

Nota: Todas las medidas son con el rodado estándar

www.stara.com.ar

Stara Argentina | Ruta 9 - km 279,5 - Colectora Oeste - Alvear - Santa Fé - Argentina | Teléfono: 54 341 558 2800 | Correo electrónico: hableconnosotros@stara.com.ar

Linked  /company/Stara - YouTube  /Stara - Evolución Constante - Facebook  /StaraArgentina - Instagram  /staraargentina

#### COMPARATIVO TUBO CONVENCIONAL Y TERCER TRAMO REBOKE NINJA 25000

| POSICIÓN DE DESCARGA | TUBO CONVENCIONAL (2 tramos) |                    | TUBO CON 3° TRAMO (adicional 1.85 m +) |                    |
|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                      | ALCANCE HORIZONTAL           | ALTURA DE DESCARGA | ALCANCE HORIZONTAL                     | ALTURA DE DESCARGA |
| <b>A</b>             | 3.94 m                       | 2.90 m             | <b>5.33 m</b>                          | <b>3.93 m</b>      |
| <b>B</b>             | 4.30 m                       | 2.60 m             | <b>5.69 m</b>                          | <b>3.64 m</b>      |
| <b>C</b>             | 4.67 m                       | 2.29 m             | <b>6.06 m</b>                          | <b>3.32 m</b>      |

#### COMPARATIVO TUBO CONVENCIONAL Y TERCER TRAMO REBOKE NINJA

| POSICIÓN DE DESCARGA | TUBO CONVENCIONAL (2 tramos) |                    | TUBO CON 3° TRAMO (adicional 1.85 m +) |                    |
|----------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                      | ALCANCE HORIZONTAL           | ALTURA DE DESCARGA | ALCANCE HORIZONTAL                     | ALTURA DE DESCARGA |
| <b>A</b>             | 3.42 m                       | 2.95 m             | <b>4.81 m</b>                          | <b>3.98 m</b>      |
| <b>B</b>             | 3.78 m                       | 2.66 m             | <b>5.17 m</b>                          | <b>3.69 m</b>      |
| <b>C</b>             | 4.15 m                       | 2.34 m             | <b>5.54 m</b>                          | <b>3.38 m</b>      |

\*aplicación para el tubo tercer tramo: solo fertilizante con caudal de hasta 1500 kg/min.

## CONOZCA MÁS


¡Lea los códigos QR y vea!

### Vídeo

Compruebe la calidad de trabajo de la Reboke Inox en el campo.

### Web

Entre a la página de la Reboke Inox, en el sitio web de Stara, para más informaciones.



ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA