

REBOKE INOX

Быстрая и удобная перевозка
зерна и минеральных удобрений



БУНКЕРЫ-ПЕРЕГРУЗЧИКИ REBOKE ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ВЫГРУЗКИ

Бункеры-перегрузчики Reboke Inox из нержавеющей стали предназначены для быстрой и безопасной транспортировки и выгрузки зерна и удобрений.

Выгрузной шнек

Выгрузной шнек имеет диаметр 400 мм, благодаря чему скорость выгрузки зерна достигает

5,500 кг/мин*.

Выгрузка удобрений производится со скоростью 3500 кг/мин* и более. Шнек состоит всего из двух сегментов, между которыми имеется угловое соединение, что улучшает обзор зоны выгрузки. Труба выгрузного шнека изготовлена из полимера, что увеличивает его долговечность и упрощает обслуживание.

* Фактический показатель зависит от конкретной модели машины и от свойств зерна/удобрения, включая его удельную плотность и влажность.

МАЛЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА

Машины этой серии имеют очень малый радиус поворота, что позволяет им легко маневрировать в поле без риска повредить тягово-сцепное устройство.

Поворотный рукав выгрузного шнека

Все бункеры-перегрузчики модельного ряда Reboke Inox комплектуются поворотным рукавом выгрузного шнека, который повышает удобство выгрузки в кузов или прицеп автомобиля. Рукав изготовлен из полиэтилена, что увеличивает его долговечность и упрощает обслуживание.

Телескопический удлинитель выгрузного шнека

Вертикальный телескопический удлинитель повышает удобство выгрузки и предотвращает потери семян или удобрений в процессе их перегрузки в бункер сеялки или разбрасывателя.

Бункер

Изготовлен из нержавеющей стали, обладающей высокой стойкостью к коррозионному воздействию удобрений, что способствует увеличению эксплуатационного ресурса машины.

Силовая передача

Привод бункера с электромагнитной муфтой обеспечивает скорость выгрузки семян до 1500 кг/мин, позволяя **максимально быстро загружать сеялки**. Скорость выгрузки удобрений может достигать 3500 кг/мин, что минимизирует простои задействованной для их внесения техники на загрузке.

REBOKE 30000 INOX ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА **30** м³



Колеса и шины

Для минимизации уплотнения почвы в поле предусмотрена комплектация машины высокофлотационными шинами*.

* Дополнительная опция, доступная для моделей Reboke 15000 Inox, Reboke 20000 Inox и Reboke 25000 Inox.

Третья секция шнека



Для загрузки сеялок и других агрегатов с высокорасположенным загрузочным отверстием бункеры-перегрузчики Reboke Inox могут комплектоваться выгрузным шнеком увеличенной длины, состоящим из трех секций*.

* Дополнительная опция.



REBOKE 25000 INOX
ВМЕСТИМОСТЬ
БУНКЕРА **25** м³



REBOKE 20000 INOX
ВМЕСТИМОСТЬ
БУНКЕРА **20** м³



REBOKE 15000 INOX
ВМЕСТИМОСТЬ
БУНКЕРА **15** м³

КОМПЛЕКТ ПОЖАРУТУШЕНИЯ

С заботой о безопасности на поле и с любовью к простым и эффективным решениям, компания Stara разработала комплект пожаротушения, доступный для Reboke Inox 30000. Им оснащают как новые машины, так и выпущенные ранее, начиная с 2020 года, а также другие бункеры-перегрузчики серии Reboke с выгрузным шнеком, установленным снаружи бункера. Этот комплект включает в себя бак из ротофорованного полиэтилена для воды емкостью 1250 литров, сопло с регулировкой потока и центробежный насос с приводом от электродвигателя, обеспечивающий максимальную производительность 80 л/мин.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Reboke 15000 Inox | Reboke 20000 Inox | Reboke 25000 Inox | Reboke 30000 Inox |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Вместимость бункера | | | |
| 15 м ³ | 20 м ³ | 25 м ³ | 30 м ³ |
| * Максимальная грузоподъемность | | | |
| 16 500 кг | 22 000 кг | 27 500 кг | 33 000 кг |
| Рекомендуемая минимальная мощность трактора | | | |
| 120 л.с. | 145 л.с. | 180 л.с. | 200 л.с. |
| Диаметр выгрузного шнека | | | |
| 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
| ** Максимальная высота бункера | | | |
| 3,70 м | 3,45 м | 3,85 м | 3,70 м |
| *** Минимальная высота бункера | | | |
| 3,40 м | 3,20 м | 3,60 м | 3,45 м |
| Длина бункера | | | |
| 4 м | 4,80 м | 4,80 м | 5,90 м |
| Ширина бункера | | | |
| 3,20 м | 3,20 м | 3,20 м | 3,20 м |
| **** Высота выгрузки | | | |
| 4,70 м | 4,70 м | 4,70 м | 4,70 м |
| **** Высота выгрузки с 3-секционным выгрузным шнеком | | | |
| | | 5,40 м | 5,40 м |
| ***** Максимально расстояние для выгрузки с 3-секционным выгрузным шнеком | | | |
| | | 5,50 м | 5,50 м |
| Колеса и шины, базовая комплектация | | | |
| 30,5-32 x 2 | 23,1-26 x 4 | 30,5-32 x 4 | 850/50R-30,5 x 4 |
| Колеса и шины, опция | | | |
| 850/50R 30,5 x 2 | 650/65R30,5 x 4 23,1 - 30x4 | 650/65R30,5 x 4 23,1 - 30x4 | |
| | 23,1 - 30x4 | 23,1 - 30x4 | |
| Задние светосигнальные приборы | | | |
| Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Поворотный рукав выгрузного шнека | | | |
| Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Телескопический удлинитель выгрузного шнека | | | |
| Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация | Базовая комплектация |
| Привод системы выгрузки | | | |
| ВОМ трактора | ВОМ трактора | ВОМ трактора | ВОМ трактора |
| Дополнительные опции | | | |
| Сварачиваемый тент бункера | Сварачиваемый тент бункера | Сварачиваемый тент бункера | Сварачиваемый тент бункера |
| Тормоза | Тормоза | Тормоза | Тормоза |
| Электромагнитная муфта привода | Электромагнитная муфта привода | Электромагнитная муфта привода | Электромагнитная муфта привода |
| Защитная решетка | Защитная решетка | Защитная решетка | Защитная решетка |
| | Задняя сцепка | Задняя сцепка | Задняя сцепка |
| | Электронная весовая система | Электронная весовая система | Электронная весовая система |
| | | Трехсекционный выгрузной шнек | Трехсекционный выгрузной шнек |
| | | | Комплект пожаротушения |

* Приблизительная грузоподъемность. Фактический показатель зависит от типа материала, его плотности и влажности.

** Приблизительная высота по большей стороне бункера с колесами и шинами в базовой комплектации.

*** Приблизительная высота по меньшей стороне бункера с колесами и шинами в базовой комплектации.

**** Приблизительная высота с колесами и шинами в базовой комплектации.

***** Расстояние от внешнего края колес бункера-перегрузчика до бункера сеялки.

Примечание: все приведенные выше размеры указаны с колесами и шинами в базовой комплектации.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Наведите камеру вашего смартфона на QR-код, чтобы считать его и ознакомиться с нашими дополнительными материалами!

Видео

Посмотрите сами, насколько качественно и эффективно зерновой бункер-перегрузчик Reboke Inox выполняет свою работу в поле.



Веб-сайт

В соответствующем разделе веб-сайта компании Stara вы найдете более подробную информацию о бункерах-перегрузчиках Reboke Inox.



МЕСТО ДЛЯ КОНТАКТНЫХ ДАННЫХ ДИЛЕРА STARA

www.stara.com.br/ru

STARA S.A. Indústria de Implementos Agrícolas | Авеню Стара, 519, г. Нан-Ми-Токи, штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия | Телефон: +7 952 585-74-15 | Почтовый индекс: 99470-000 | Адрес электронной почты: contact@stara.com.br

[Linked in /company/Stara](https://www.linkedin.com/company/stara) - [YouTube /StaraBrasil](https://www.youtube.com/channel/UC...) - [f /StaraBrasil](https://www.facebook.com/stara) - [@/StaraBrasil](https://www.instagram.com/stara) - [stara](https://www.tiktok.com/@stara)